

PRODUKTINFO

Terrassenschraube für Alu-Unterkonstruktionen

181 655 0 ...

- Edelstahl A2
- Zylinderkopf mit HX-Antrieb (HX20)
- Fixiergewinde unter Kopf
- Mit Bohrspitze für Aluminium-Profile bis Stärke 3 mm
- In den Abmessungen 5,5 x 45 mm und 5,5 x 55 mm für die Befestigung der gängigsten Dielenstärken
- Passender Bit in allen Paketen in Programm 15



Technische Details:

Artikel-Nr.:	Abmessung	Inhalt (Stück)
181 655 045 15	5,5 x 45 mm	100
181 655 045 19	5,5 x 45 mm	500
181 655 055 15	5,5 x 55 mm	100
181 655 055 19	5,5 x 55 mm	500

Anwendungsbereiche und Montagehinweise:

Für die Befestigung von Terrassendielen aus weichen bis mittelharten Hölzern ohne Vorbohren auf einer Unterkonstruktion aus Alu-Profilen mit 3 mm Wandstärke.

Ist nicht für Dielen aus Hölzern mit starkem Wechseldrehwuchs geeignet.

Für ein besonders schönes Verarbeitungsergebnis empfehlen wir die Terrassendielen vorzusenken, das Aluminiumprofil wird dabei nicht vorgebohrt.

Hierzu Verwendung unseres Senkbohrers mit Artikelnummer 650 001 75

