



Wischpflege für geölte Böden ^[eco]

Pflegemittel für geölte & gewachste Holzböden



Verfügbarkeit	
Anz. je Palette	288
Größe / Menge	1 l
Gebinde-Typ	Flasche K
Gebinde-Schlüssel	01
Art.-Nr.	
7699	■

Verbrauch

200 ml je 10 l Wischwasser



Anwendungsbereiche



- Holz innen
- Holzböden & -treppen
- Korkböden
- Nur auf bereits vorbehandelten Oberflächen zu verwenden

Eigenschaften



- Auf Basis erneuerbarer Rohstoffe
- Bildet einen dünnen Schutzfilm aus hochwertigen Wachsen
- Bewahrt die Oberfläche vor vorzeitigem Verschleiß
- Kann nach dem Austrocknen aufpoliert werden

Produktkenndaten

Bindemittel	Natürliche & synthetische Wachse
Dichte (20 °C)	Ca. 0,99 g/cm ³
Geruch	Mild

Die genannten Werte stellen typische Produkteigenschaften dar und sind nicht als verbindliche Produktspezifikationen zu verstehen.

Zertifikate

- **DIN EN 71-3 "Migration bestimmter Elemente"**

Zusätzliche Informationen

- **Datenblatt über Inhaltsstoffe**
- **Pflege von geölten Flächen**
- **Nachhaltigkeitsdatenblatt**

Mögliche Systemprodukte

- **Hartwachs-Öl (0695)**
- **Hartwachs-Öl ^[eco] (7684)**
- **HSO-118-High-Solid-Öl ^[eco] (7708)**
- **HWS-112-Hartwachs-Siegel (1826)**
- **Aqua HWS-712-Hartwachs-Siegel ^[eco] (5290)**

Arbeitsvorbereitung

- **Vorbereitungen**
Der Untergrund muss sauber, staubfrei und trocken sein.



Verarbeitung



Vor Gebrauch aufschütteln.
Boden nebelfeucht wischen.

Verarbeitungshinweise

Fußböden und Treppen regelmäßig mit Haarbesen oder Mopp von Staub und losem Schmutz befreien.
Holzfußböden niemals überschwemmen, es können Schäden durch Holzquellung entstehen.
Feuchte Tücher niemals auf Holzoberflächen liegen lassen, um Fleckenbildung zu vermeiden.

■ Verdünnung

Konzentrat mit Wasser verdünnen.


Hinweise

DIN EN 71-3 "Migration bestimmter Elemente":
Dieses Produkt hält die Grenzwerte für die Migration von Schwermetallen an Kinderspielzeug gemäß DIN EN 71-3 ein und erfüllt damit eine von mehreren weiteren Anforderungen an die Sicherheit von Kinderspielzeug gemäß EU-„Spielzeugrichtlinie“ (2009/48/EG).
"Pflegeanleitung für geölte oder mit Hartwachsiegeln behandelten Oberflächen und Böden" beachten.

Arbeitsgeräte / Reinigung

Bodenwisch Tuch

Lagerung / Haltbarkeit



Im ungeöffneten Originalgebinde kühl, trocken und vor Frost geschützt gelagert mind. 24 Monate.
Angebrochene Gebinde schnellstmöglich verarbeiten.

Sicherheit / Regularien

Nähere Informationen zur Sicherheit bei Transport, Lagerung und Umgang sowie zur Entsorgung und Ökologie bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt entnehmen.

GISCODE

GE10

Entsorgungshinweis

Größere Produktreste sind gemäß den geltenden Vorschriften in der Originalverpackung zu entsorgen. Völlig restentleerte Verpackungen sind den Recyclingsystemen zuzuführen. Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Nicht in den Abguss leeren.

Biozidprodukteverordnung

Enthält ein Biozidprodukt (Topfkonservierungsmittel) mit den bioziden Wirkstoffen CMIT/MIT (3:1) zum Schutz des Gebindeinhaltes vor einem Verderb durch mikrobielle Organismen (Bakterien, Hefen, etc.). Unbedingt die Verarbeitungshinweise beachten!

Volldeklaration gemäß VdL-RL 01

Inhaltsstoffe: Wasser, Wachseulsion auf Carnaubabasis, Wachseulsion auf Paraffinbasis, Ammoniak, Polysiloxan, MIT (Methylisothiazolinon), CMIT/MIT (Chlormethylisothiazolinone/ Methylisothiazolinone (3:1), BIT (Benzisothiazolinon).
Information für Allergiker unter +49 (0) 5432/83-138

Detergenzien-Verordnung (EG) Nr. 648/2004

< 5 % nichtionische Tenside, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE/
METHYLISOTHIAZOLINONE, BENZISOTHIAZOLINONE

Wir weisen darauf hin, dass die vorstehenden Daten/ Angaben in der Praxis bzw. im Labor als Richtwerte ermittelt wurden, und daher grundsätzlich unverbindlich sind.

Die Angaben stellen daher lediglich allgemeine Hinweise dar und beschreiben unsere Produkte sowie informieren über deren Anwendung und Verarbeitung. Dabei muss berücksichtigt werden,

dass aufgrund der Unterschiedlichkeit sowie der Vielseitigkeit der jeweiligen Arbeitsbedingungen, der verwendeten Materialien und Baustellen naturgemäß nicht jeder Einzelfall erfasst werden kann. Insoweit empfehlen wir daher in Zweifelsfällen entweder Versuche durchzuführen oder bei uns nachzufragen. Soweit wir nicht spezifische Eignungen oder Eigenschaften der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich

schriftlich zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, auch wenn sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Mit Erscheinen einer Neuauflage dieses Technischen Merkblattes ersetzt die Neuauflage das bisherige Technische Merkblatt.