

Technische Information

HARO naturaLin Oil

Art. Nr. 412 577

Produkt	Das naturaLin Oil ist ein Pflegefinish und bildet einen zusätzlichen Schutz und somit die Basis für die regelmäßige Reinigung und Pflege. NaturaLin Oil erhöht die Abriebsfestigkeit und ist wasserabweisend. Die Oberfläche bleibt dampfdurchlässig und offenporig. Weist der Boden im Laufe der Zeit Gebrauchsspuren auf, kann mit naturaLin Oil eine erneute Intensivpflege durchgeführt werden.
Zusammensetzung	Öl auf Basis von Leinöl, sowie mit natürlichem Öl modifizierten Alkydharz mit Zusatz blei- und kobaltfreier Trockenstoffe, zähelastisch, abriebbeständig, verdünnt mit Isoparaffin.
Anwendung	Erstpflege: Das Öl wird mit Hilfe einer Sprühflasche sparsam auf der trockenen Fläche verteilt (max. 5–6 g/m²). Anschließend wird die Fläche mit einer Einscheibenmaschine und beigem Super-Pad abschnittsweise poliert (Verarbeitungszeit ca. 1 Stunde/bei Bedarf ist das Pad zu wechseln). Intensivpflege: Weist der Boden im Laufe der Zeit Gebrauchsspuren auf, kann mit naturaLin Oil eine Intensivpflege durchgeführt werden. Hierzu vorab die Fläche mit clean & green active grundreinigen (Anwendungshinweise beachten) und anschließend den frischen Ölauftrag analog zur Erstpflege durchführen. Für die regelmäßige Reinigung und Pflege wird die Verwendung von naturaLin Soap oder clean & green natural empfohlen. Mit der Anwendung sollte aber erst zwei Wochen nach der Erst- bzw. Intensivpflege begonnen werden.
Trockenzeit	Begehrbar nach ca. 24 h / 20°C Belastbar und durchgehend trocken nach 7 Tagen / 20 °C Verarbeitungstemperatur mind. 18°C - max. 40°C
Ergiebigkeit	1000 ml für ca. 150 m²
Haltbarkeit	Kühl, trocken und frostfrei im ungeöffneten Originalgebinde 24 Monate haltbar.
Warnhinweis	Sauerstofftrocknende Öle können in Verbindung mit Holzstaub, Tüchern, Pads und anderen saugfähigen Arbeitsmitteln zur Selbstentzündung führen. Deshalb müssen diese Arbeitsmittel mit Wasser getränkt und in einem luftdichtgeschlossenen Behälter entsorgt werden. Örtliche Entsorgungsvorschriften beachten. Angebrochene Gebinde gut verschließen und zügig verarbeiten. Für die nicht sachgemäße oder nicht fachgerechte Anwendung und daraus entstehende Schäden kann keine Haftung übernommen werden.

Giscode:

KH 1



Diese technische Information dient zu Ihrer Unterrichtung und Beratung und stützt sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie stellt keine Zusicherung von Eigenschaften des beschriebenen Produkts im Sinne der gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften dar.