

Dekorpaneele- Rundprofil



Produktdatenblatt und technische Informationen

Stand: August 2013

Pure Style; Bright Style; Ambient Style

| | | |
|--|---|--|
| Klassifizierung | Dekorpaneele | |
| Deckmaß | 1242/1992/2492/2992/3492/3992/ x 178/188 x 12 mm; | |
| Profilierung | Nut - Feder | |
| Trägerplatte | MDF (740+/-30 kg/m³) E-1 | |
| VP-Einheit | 1250 mm:6 Stück je Karton (ca. 1,47 m²) 2000 mm:6 Stück je Karton (ca.2,35 m²) 2500 mm:6 Stück je Karton (ca. 2,94 m²) 3000 mm:6 Stück je Karton (ca.3,53 m²) 3500 mm:6 Stück je Karton (ca. 4,12 m²) 4000 mm:6 Stück je Karton (ca.4,70 m²) | |
| Oberflächenstruktur | matt; matt-glänzend | |
| Oberflächenmaterial | Hochwertige, umweltfreundliche Oberfläche auf Papier-bzw. Lackbasis | |
| Feuchtraumgeeignet | ja, bei ausreichender Be- und Entlüftung /nicht in Spritzwasserbereichen und Saunen. | |
| Plattenfeuchte nach DIN EN 322 | 6 % +/-2 | |
| Sandgehalt nach ISO 3340 | < / = 0,05 % | |
| Hitze- und Farbbeständigkeit DIN VDE 0109 Teil 559 | geeignet für den Einbau von LED - und Halogenleuchten mit MM-Prüfzeichen | |
| Brandverhalten nach DIN EN 13501-1 | Dfl | |
| Lichtechtheit nach DIN EN 13329 | Wollblauskala ≥ 6 | |
| Verpackung | Sortenrein und recyclingfähig | |

Allgemeine Qualitätsanforderungen gem. Produktnorm DIN 68740-2

| | |
|---|---|
| Dicke des Elementes | + / - 0,5 mm |
| Länge des Elementes | + / - 2 mm |
| Breite des Elementes | + / - 1 mm |
| Rechtwinkligkeit des Elementes | auf 1 m Schenkellänge 2 mm= 0,2%; max. 0,3 mm |
| Kantengeradheit des Elementes | 1 mm pro Meter = 0,1 % |
| Fugenöffnung zwischen zusammengefügt Elementen | < / = 0,30 mm |
| Höhenunterschiede zwischen zusammengefügt Elementen | < / = 0,40 mm |