

## **LEISTUNGSERKLÄRUNG**

Referenz-Nummer IFiNFd0T

## Wand- und Deckenbekleidungen aus Massivholz mit Nut und Feder

**Stärke:** 18 bis 20,5 mm

Breite: 140 bis 250 mm

CE-Norm: DIN EN 14915

Die Erstprüfung der Produkteigenschaften und die Bewertung der Konformität wurden vom Hersteller nach dem **System Nr. 4** der harmonisierten Norm durchgeführt. Ebenso die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseitigen

Produktionskontrolle.

Erklärte Leistung:

**Anwendungsbereich:** I = Innenbereich

WC = Wand- und Deckenelement

Sortierung: EN 14519 & freie Sortierung nach EN 14519

Holzartencode nach EN 13556: Fichte, PCAB, EU(N)

Thermische Holzbehandlung: Behandlungsklasse: Thermo S (Stability)

Dauerhaftigkeitsklasse: 4

Rohdichte: ca. 400 kg/m<sup>3</sup>

Brandverhalten: D-s2, d0\*

Formaldehydabgabe: E1

Abgabe von Pentachlorphenol: < 5 ppm

Wasserdampfdurchlässigkeit: 60 µ

**Schallabsorption:** Schallabsorptionsgrad  $\alpha = 0.10 / 0.30$ 

Wärmeleitfähigkeit:  $\lambda = 0.11 \text{ W} / (\text{m K})$ 

Die Leistung der genannten Produktgruppe entspricht der oben erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung der Leistungserklärung ist der Hersteller MOCOPINUS GmbH & Co. KG.

MOCOPINUS Grabil & 20.KG
Hauptverwaltung
Heuweg 3
D-89079 Ulm

Ulm, den 01.10.2017

<sup>\*</sup> Entscheidung der Kommission Nr. 2006/213/EG vom 06.03.2006 zur Feststellung der Brandverhaltensklassen für bestimmte Bauprodukte (Holzfußböden sowie Wand- und Deckenbekleidungen aus Massivholz).