


DECORPLAN11 FAS 02 A2**Fase**

<u>Verwendung:</u>	Innen
<u>Dimensionen:</u>	13,5 x 120 mm
<u>Deckbreite:</u>	110 mm
<u>Länge:</u>	2,35 m
<u>Qualität:</u>	A2 nach DIN EN 14519
<u>Holzart:</u>	nord. Fichte, PEFC PCAB,EU (N) nach DIN EN 13556
<u>Zertifizierung:</u>	Produktketten Zertifizierung: SCS-PEFC/COC-000566; Prozentsatzmethode
<u>Holzfeuchtigkeit:</u>	14 %
<u>Rohdichte:</u>	460 kg/m ³
<u>Wasserdampfdurchlässigkeit:</u>	$\mu = 65$
<u>Wärmeleitfähigkeit:</u>	$\lambda = 0,12 \text{ W} / (\text{m} \times \text{K})$
<u>Optik:</u>	DECORPLAN11 Holz-Wachsl. transp. gehobelt für innen 11= 1xFarbauftrag + Filtergrund
<u>Farbtöne:</u>	Werksseitige Oberflächenbehandlung. Alle Standard Farbtöne lt. aktuellem Prospekt. Sonderfarben ab 100 qm möglich.
<u>Endprofilierung:</u>	Endprofilierung Fase
<u>Gebrauchsklasse:</u>	Kl. II nach DIN EN 335:2013-06
<u>Dauerhaftigkeit:</u>	Kl. 4 nach DIN EN 350-2
<u>Verlegung nach:</u>	Siehe Montageanleitung MOCOPINUS für Wand u. Decke DECORPLAN11 FAS 02 A2
<u>DOP N°:</u>	IFINFD00