

**LARIX G4R 00 US4****Glattkant**

<b><u>Verwendung:</u></b>	Aussen
<b><u>Dimensionen:</u></b>	20,5 x 140 mm
<b><u>Deckbreite:</u></b>	140 mm
<b><u>Länge:</u></b>	2,7 \ 3 \ 4 \ 5,1 \ 5,4 \ 5,7 \ 6 m
<b><u>Qualität:</u></b>	US4 nach DIN EN 14519
<b><u>Holzart:</u></b>	sib. Lärche, FSC® LAGM,AS nach DIN EN 13556
<b><u>Zertifizierung:</u></b>	Für Artikel mit der Kennzeichnung "CERT.:\"FSC®\" in diesem Dokument gilt: Zertifiziert FSC Mix Credit; SCS-COC-000566
<b><u>Holzfeuchtigkeit:</u></b>	18 %
<b><u>Rohdichte:</u></b>	660 kg/m³
<b><u>Wasserdampfdurchlässigkeit:</u></b>	μ = 85
<b><u>Optik:</u></b>	LARIX Lärche gehobelt
<b><u>Farbtöne:</u></b>	Auf Wunsch mit werksseitiger Oberflächenbehandlung . Alle Standard Farbtöne lt. aktuellem Prospekt. Sonderfarben ab 100 qm möglich.
<b><u>Gebrauchsklasse:</u></b>	Kl. III nach DIN EN 335:2013-06
<b><u>Dauerhaftigkeit:</u></b>	Kl. 3-4 nach DIN EN 350-2
<b><u>Verlegung nach:</u></b>	Siehe Montageanleitung MOCOPINUS für Fassade LARIX G4R 00 US4
<b><u>DOP N°:</u></b>	ALAGKD00