

**THERMOANTIC HNF 41 fk US2****Thermo**

<b><u>Verwendung:</u></b>	Innen
<b><u>Dimensionen:</u></b>	20,5 x 192 mm
<b><u>Deckbreite:</u></b>	185 mm
<b><u>Länge:</u></b>	4,15 \ 4,45 \ 4,75 \ 5,05 m
<b><u>Qualität:</u></b>	US2 nach DIN EN 14519
<b><u>Holzart:</u></b>	nord. Fichte, PEFC PCAB,EU (N) nach DIN EN 13556
<b><u>Zertifizierung:</u></b>	Produktketten Zertifizierung: SCS-PEFC/COC-000566; Prozentsatzmethode
<b><u>Holzfeuchtigkeit:</u></b>	8 %
<b><u>Rohdichte:</u></b>	400 kg/m <sup>3</sup>
<b><u>Wasserdampfdurchlässigkeit:</u></b>	$\mu = 60$
<b><u>Wärmeleitfähigkeit:</u></b>	$\lambda = 0,11 \text{ W / (m x K)}$
<b><u>Optik:</u></b>	THERMOANTIC thermobehandelt gehackt
<b><u>Farbtöne:</u></b>	Werkseitige Oberflächenbehandlung. Alle Standard Farbtöne lt. aktuellem Prospekt. Sonderfarben ab 100 qm möglich.
<b><u>Endprofilierung:</u></b>	Endprofilierung HNF
<b><u>Gebrauchsklasse:</u></b>	Kl. III nach DIN EN 335:2013-06
<b><u>Dauerhaftigkeit:</u></b>	Kl. 4 nach DIN EN 350-2
<b><u>Verlegung nach:</u></b>	Siehe Montageanleitung MOCOPINUS für Wand u. Decke THERMOANTIC HNF 41 fk US2

2118077 / 07.07.16

Nur die in diesem Dokument als solche erkennbaren Produkte sind FSC®-zertifiziert.