


**PICEA RPR 00 US2****Rundprofil SL****Verwendung:**

Aussen

**Dimensionen:**

18,5 x 146 mm

**Deckbreite:**

136 mm

**Länge:**

3 \ 3,6 \ 3,9 \ 4,2 \ 4,5 \ 4,8 \ 5,1 \ 5,4 m

**Qualität:**

US2 nach DIN EN 14519

**Holzart:**nord. Fichte, PEFC  
PCAB,EU (N) nach DIN EN 13556**Zertifizierung:**

Produktketten Zertifizierung: SCS-PEFC/COC-000566; Prozentsatzmethode

**Holzfeuchtigkeit:**

16 %

**Rohdichte:**

460 kg/m³

**Wasserdampfdurchlässigkeit:**  $\mu = 65$ **Wärmeleitfähigkeit:**  $\lambda = 0,12 \text{ W} / (\text{m} \times \text{K})$ **Optik:**

PICEA

Fichte gehobelt

**Farbtöne:**

Auf Wunsch mit werksseitiger Oberflächenbehandlung .

Alle Standard Farbtöne lt. aktuellem Prospekt. Sonderfarben ab 100 qm möglich.

**Gebrauchsklasse:**

Kl. I nach DIN EN 335:2013-06

**Dauerhaftigkeit:**

Kl. 4 nach DIN EN 350-2

**Verlegung nach:**

Siehe Montageanleitung MOCOPINUS für Vordach PICEA RPR 00 US2

**DOP N°:**

AFINFD00

2120422 / 07.07.16

Nur die in diesem Dokument als solche erkennbaren Produkte sind FSC®-zertifiziert.