


**LIGNULINE10 RPR 00 A3****Rundprofil SL**

<b><u>Verwendung:</u></b>	Aussen
<b><u>Dimensionen:</u></b>	13,5 x 121 mm
<b><u>Deckbreite:</u></b>	111 mm
<b><u>Länge:</u></b>	4,2 \ 4,8 \ 5,1 m
<b><u>Qualität:</u></b>	A3 nach DIN EN 14519
<b><u>Holzart:</u></b>	nord. Fichte, PEFC PCAB,EU (N) nach DIN EN 13556
<b><u>Zertifizierung:</u></b>	Produktketten Zertifizierung: SCS-PEFC/COC-000566; Prozentsatzmethode
<b><u>Holzfeuchtigkeit:</u></b>	16 %
<b><u>Rohdichte:</u></b>	460 kg/m <sup>3</sup>
<b><u>Wasserdampfdurchlässigkeit:</u></b>	$\mu = 65$
<b><u>Wärmeleitfähigkeit:</u></b>	$\lambda = 0,12 \text{ W / (m x K)}$
<b><u>Optik:</u></b>	LIGNULINE10 Holzfarbe deckend gehobelt 3 seitig Rückseite grün
<b><u>Farbtöne:</u></b>	Werksseitige Oberflächenbehandlung. Alle Standard Farbtöne lt. aktuellem Prospekt. Sonderfarben ab 100 qm möglich.
<b><u>Gebrauchsklasse:</u></b>	KI. II nach DIN EN 335:2013-06
<b><u>Dauerhaftigkeit:</u></b>	KI. 4 nach DIN EN 350-2
<b><u>Verlegung nach:</u></b>	Siehe Montageanleitung MOCOPINUS für Vordach LIGNULINE10 RPR 00 A3
<b><u>DOP N°:</u></b>	AFINFD00