


ANTARCTICA10 UPR 31 fx A2**U3-Profil**

| | |
|---|---|
| <u>Verwendung:</u> | Innen |
| <u>Dimensionen:</u> | 13,5 x 146 mm |
| <u>Deckbreite:</u> | 132 mm |
| <u>Länge:</u> | 2,5 m |
| <u>Qualität:</u> | A2 nach DIN EN 14519 |
| <u>Holzart:</u> | nord. Fichte, PEFC PCAB,EU (N) nach DIN EN 13556 |
| <u>Zertifizierung:</u> | Produktketten Zertifizierung: SCS-PEFC/COC-000566; Prozentsatzmethode |
| <u>Holzfeuchtigkeit:</u> | 16 % |
| <u>Rohdichte:</u> | 460 kg/m ³ |
| <u>Wasserdampfdurchlässigkeit:</u> | $\mu = 65$ |
| <u>Wärmeleitfähigkeit:</u> | $\lambda = 0,12 \text{ W} / (\text{m} \times \text{K})$ |
| <u>Optik:</u> | ANTARCTICA10 Wachslasur transp. strukt. gemessert |
| <u>Farbtöne:</u> | Werksseitige Oberflächenbehandlung. Alle Standard Farbtöne lt. aktuellem Prospekt. Sonderfarben ab 100 qm möglich. |
| <u>Endprofilierung:</u> | Endprofilierung HNF |
| <u>Gebrauchsklasse:</u> | Kl. II nach DIN EN 335:2013-06 |
| <u>Dauerhaftigkeit:</u> | Kl. 4 nach DIN EN 350-2 |
| <u>Verlegung nach:</u> | Siehe Montageanleitung MOCOPINUS für Wand u. Decke ANTARCTICA10 UPR 31 fx A2 |
| <u>DOP N°:</u> | IFINFD00 |

2196665 / 08.07.16

Nur die in diesem Dokument als solche erkennbaren Produkte sind FSC®-zertifiziert.