OCEANIC11 UPR 11 fx US1

U3-Profil



Verwendung:	Innen
Dimensionen:	14 x 146 mm
Deckbreite:	132 mm
Länge:	2,65 m
Qualität:	US1 nach DIN EN 14519
Holzart:	nord. Fichte, PEFC PCAB,EU (N) nach DIN EN 13556
Zertifizierung:	Produktketten Zertifizierung: SCS-PEFC/COC-000566; Prozentsatzmethode
Holzfeuchtigkeit:	16 %
Rohdichte:	460 kg/m³
Wasserdampfdurchlässigkeit:	μ = 65
Wärmeleitfähigkeit:	λ = 0,12 W / (m x K)
Optik:	OCEANIC11 Holzfarbe für Innen deckend feingesägt 11= 1xFarbauftrag + Filtergrund
Farbtöne:	Werksseitige Oberflächenbehandlung. Alle Standard Farbtöne lt. aktuellem Prospekt. Sonderfarben ab 100 qm möglich.
Endprofilierung:	Endprofilierung HNF
Gebrauchsklasse:	Kl. II nach DIN EN 335:2013-06
Dauerhaftigkeit:	Kl. 4 nach DIN EN 350-2
Verlegung nach:	Siehe Montageanleitung MOCOPINUS für Wand u. Decke OCEANIC11 UPR 11 fx US1
DOP N°:	IFINFD0O

2288172 / 08.07.16

Nur die in diesem Dokument als solche erkennbaren Produkte sind FSC®-zertifiziert.

MOCOPINUS GmbH & Co. KG | Heuweg 3 | D-89079 Ulm | Tel.: +49 731 165-0
Werk Karlsruhe | Südliche Uferstraße 3 | D-76189 Karlsruhe | Tel.: +49 721 9595-0
Werk Ammelshain | Bauhofstraße 1 | D-04683 Naunhof/Ammelshain | Tel.: +49 34293 518-0
Geschäftsführer: Ulrich Braig | info@mocopinus.com | www.mocopinus.com

Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft
FSC® C023439