PICEA RPR 00 A3
Rundprofil SL



Verwendung:	Innen
Dimensionen:	13,5 x 121 mm
Deckbreite:	111 mm
Länge:	3 \ 3,3 \ 3,6 \ 3,9 \ 4,2 \ 4,5 \ 4,8 \ 5,1 \ 5,4 m
Qualität:	A3 nach DIN EN 14519 A3
Holzart:	nord. Fichte, PEFC PCAB,EU (N) nach DIN EN 13556
Zertifizierung:	Produktketten Zertifizierung: SCS-PEFC/COC-000566; Prozentsatzmethode
Holzfeuchtigkeit:	16 %
Rohdichte:	460 kg/m³
Wasserdampfdurchlässigkeit:	μ = 65
Wärmeleitfähigkeit:	λ = 0,12 W / (m x K)
Optik:	PICEA Fichte gehobelt
Farbtöne:	Auf Wunsch mit werksseitiger Oberflächenbehandlung . Alle Standard Farbtöne lt. aktuellem Prospekt. Sonderfarben ab 100 qm möglich.
Gebrauchsklasse:	Kl. I nach DIN EN 335:2013-06
Dauerhaftigkeit:	Kl. 4 nach DIN EN 350-2
Verlegung nach:	Siehe Montageanleitung MOCOPINUS für Wand u. Decke PICEA RPR 00 A3
DOP N°:	IFINFD0O