



K-Clip für Aluminium-UK

Der K-Clip ist wahlweise mit A4- oder C1-Schraube erhältlich. Die A4-Ausführung ist ausschließlich für die seitlich genutete Kebony® Clear 142 Dielen zugelassen, während die C1-Variante für WPC-Dielen geeignet ist. Integrierte Abstandsstege erzeugen einen definierten 8-mm-Fugenabstand und erlauben das Quellen und Schwinden von Dielen. Die 6 mm hohe Auflagefläche gewährleistet zudem einen wirksamen konstruktiven Holzschutz.



Material:	glasfaserverstärktes Polyamid Metallplatte aus A2 Edelstahl
Maße:	88 x 27 x 18 mm (LxBxH) Metallplatte 1,5 mm stark Gewicht: 13 g
Lieferumfang:	K-Clip inkl. Bohrschrauben Edelstahl C1/A4 schwarz 4,2 x 33 mm für Aluminium-Unterkonstruktion (Anzugsdrehmoment von 3 Nm einhalten)
Eigenschaften:	unsichtbare Befestigung, Sollbruchstelle unter der Metallplatte ermöglicht einen flexiblen Spannungsbereich – ermöglicht den Einsatz von Dielen mit verschiedenen Nutwangenstärken, einheitliches Verlegebild (durch 8 mm Abstandhalter), konstruktiver Holzschutz durch Hinterlüftung (6 mm Abstand zwischen Diele und UK)
Produktion:	Made in Germany

Allgemeine Hinweise:

Für die erste und letzte Diele sollte der Terrastart eingesetzt werden. Durch ihn ist eine unsichtbare Befestigung von Terrassendielen von Anfang bis Ende möglich.

Der K-Clip ist, über das Terrassendielen-Programm von Karle & Rubner hinaus, für zahlreiche Wettbewerbsprodukte einsetzbar. Dabei sind die Vorgaben des jeweiligen Dielenherstellers zu berücksichtigen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.karle-rubner.de

Art.-Nr.	Bezeichnung		Einheit	Menge / Karton	EAN	Gewicht	Zolltarifnr.
7793	K-Clip für Aluminium-Unterkonstruktion	mit Bohrschraube A4 4,2x33mm	VEà125	8	4012271077939	1,025	39259080
7795	K-Clip für Aluminium-Unterkonstruktion	mit Bohrschraube C1 4,2x33mm	VEà125	8	4012271077953	2,670	39259080