



Kreuzverbinder FLAT

Kreuzverbinder TWIXT

Eine verwindungssteife und regelkonforme Unterkonstruktion schnell und präzise erstellen: die unterschiedlichen Kreuzverbinder machen es für die Aufbauhöhe ab 23 mm möglich. Durch einfaches Aufklicken fixieren sie die Kreuzverbinderprofile bzw. die Konterlatte an den tragenden CLIP-Schienen und erleichtert die Arbeitsschritte beim Montieren und Ausrichten der Unterkonstruktion um mehr als 30 % gegenüber einer herkömmlichen Konterlatten-Montage.



Kreuzverbinder FLAT 23-32 mm



Kreuzverbinder TWIXT 33-65 mm

Material: Hartkunststoff, Polypropylen - Herstellung aus recyceltem Material (Regranulat)


Maße: Kreuzverbinder FLAT 23-32 mm: 40x28x86 mm
Kreuzverbinder TWIXT 33-65 mm: 40x38x86 mm

Lieferumfang: Kreuzverbinder FLAT 23-32 mm inkl. Schraube A2: 3,9x19mm; TX20
Kreuzverbinder TWIXT 33-65 mm inkl. Schraube A2: 3,9x19mm; TX20


Eigenschaften: frost- und witterungsbeständig von -35°C bis +60°, UV-beständig, hohe Stoß-, Schlag- und Bruchfestigkeit, sehr gute Beständigkeit gegenüber Laugen, Salz, Chlor und Säuren, stabile Verbindung von tragender Alu-UK mit Konterlatte für die Ausbildung einer verwindungssteifen Konstruktion

Brandklasse für Material PP: B2 (nach DIN 4102-1)

Produktion: Made in Germany



Kreuzverbinder FLAT 23-32 mm



Kreuzverbinder TWIXT 33-65 mm

Weitere Informationen finden Sie unter www.karle-rubner.de

Kreuzverbinder FLAT

Kreuzverbinder TWIXT

PRODUKT-DATENBLATT II

Art.-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Einheit	Menge / Karton	EAN	Gewicht	Zolltarifnr.
7935	Kreuzverbinder FLAT 23-32 mm	40x28x86 mm	VEà24	8	4012271079353		39259080
7936	Kreuzverbinder TWIXT 33-65 mm	40x38x86 mm	VEà24	8	4012271079360		39259080