

PRODUKT-DATENBLATT

Stahlverbinder

Mit dem Stahlverbinder erfolgt die Verbindung zwischen der Unterkonstruktion zum Stahlträger ohne aufwendiges Bohren durch eine einfache und sichere Verklemmung.

**Material:**

Aluminium pulverbeschichtet RAL 9005 in Schwarz / Schnittkanten Alu blank
Bausatz: Lindapter® Trägerklemme inkl. Verbinder für CLIP-Schienen und Schrauben

Maße:

125 x 40 x 20 mm

Einsatzbereich:

für die Befestigung einer Aluminium Unterkonstruktion an Stahlträger

Montage:

Verbinder unter die CLIP-Schiene einklicken und Verschrauben. Anschließend wird über den mitgelieferten Lindapter der Verbinder die Alu-UK mit dem Stahlträger ganz ohne Bohren befestigt.

Allgemeiner Hinweis:

Die Entkopplung des Stahlverbinder muss bauseitig erfolgen. Hierfür können Isopads in den Stärken 11 mm oder 20 mm verwendet werden.

Weitere Informationen finden Sie unter www.karle-rubner.de

Stahlverbinder

PRODUKT-DATENBLATT II

| Art.-Nr. | Bezeichnung | Abmessung | Einheit | Menge / Karton | EAN | Gewicht | Zolltarifnummer |
|----------|----------------|------------------|---------|----------------|---------------|---------|-----------------|
| 7748 | Stahlverbinder | 125 x 40 x 20 mm | VPE | 8 VPE á 4 St. | 4012271077489 | 0,492 | 73089059 |