



Terrassenlager BREVIO mit Fugenkreuz

Das Terrassenlager mit Fugenkreuz-Aufsatz ist ideal für den Höhenausgleich bei der Verlegung mit Terrassenplatten. Die Fugenbreite beträgt 3 mm.



27-42 mm



40-70 mm



70-130 mm



130-250 mm

Höhenausgleich:	von 27 - 250 mm
Kopf:	Fugenbreite 3 mm
Material:	Hartkunststoff, Polypropylen
Maße:	Bodenteller: 180 Ø / 185 cm ² Oberfläche
Eigenschaften:	stufenlose Höhenverstellung durch Schraubgewinde, frost- und witterungsbeständig, hohe Stoß-, Schlag- und Bruchfestigkeit
Brandklasse für Material PP:	B2 (nach DIN 4102-1)
Max. Belastbarkeit je Lager:	27 - 42 mm 5500 Newton / 560 kg 40 - 70 mm 5700 Newton / 581 kg 70 - 130 mm 6000 Newton / 611 kg 130 - 250 mm 6200 Newton / 632 kg Die angegebenen Werte entsprechen der maximalen Belastbarkeit. Bei höheren Belastungen kann es zu Beschädigungen am Gewinding bzw. Terrassenlager kommen.
Produktion:	Made in Germany

Allgemeiner Hinweis:

Für eine bessere Stabilität im Randbereich der Terrasse empfehlen wir den Einsatz des Randfix.
Für eine optimale Trittschalldämmung sollte ein Isopad zwischen Terrassenlager und Platte eingesetzt werden. Bei Terrassen, die mit Mehrschicht-Verbundfolie belegt sind, empfehlen wir zur Verlegung das Isopad 192x192 mm mit Beschichtung. Die integrierte Trennbarriere verhindert eine Weichmacherwanderung.

Weitere Informationen finden Sie unter www.karle-rubner.de

Terrassenlager BREVIO mit Fugenkreuz

PRODUKT-DATENBLATT II

Art.-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Einheit	Menge / Karton	EAN	Gewicht	Zolltarifnummer
7741	Terrassenlager BREVIO mit Fugenkreuz	27-42 mm	Stück	72 Stk	4012271077410	0,114	39259080
7742	Terrassenlager BREVIO mit Fugenkreuz	40-70 mm	Stück	60 Stk	4012271077427	0,139	39259080
7743	Terrassenlager BREVIO mit Fugenkreuz	70-130 mm	Stück	40 Stk	4012271077434	0,187	39259080
7744	Terrassenlager BREVIO mit Fugenkreuz	130-250 mm	Stück	24 Stk	4012271077441	0,297	39259080