

PRODUKT-DATENBLATT



8%

Terrassenlager Standard

Die große Auflagefläche des Kopfes und der seitliche Steg zur Fixierung des Profils sorgen für einen sicheren Halt der Unterkonstruktion. Unebenheiten oder Neigungen des Untergrundes können durch den patentierten, nach allen Seiten um bis zu 8% neigbaren Kopf ausgeglichen werden.

**Höhenausgleich:**

15 - 225 mm

über 225 mm wird zusätzlich der 80 mm hohe Adapter eingesetzt.

Kopf:seitlicher Steg mit Bohrungen gibt bei Verschraubung festen Halt der UK-Profile
beweglicher Aufsatz gleicht Gefälle des Untergrundes bis zu 8 % aus**PATENTIERT****Material:**

Hartkunststoff, Polypropylen – Herstellung aus recyceltem Material (Regranulat)

Maße:Terrassenlager Standard: Bodenteller: 190 x 190 mm / 212 cm² OberflächeTerrassenlager MICRO Standard: Bodenteller Ø 123 mm / 118 cm² Aufstandsfläche**Eigenschaften:**

frost- und witterungsbeständig von -35°C bis +60°, UV-beständig, hohe Stoß-, Schlag- und Bruchfestigkeit, sehr gute Beständigkeit gegenüber Laugen, Salz, Chlor und Säuren, stufenlose und millimetergenaue Höhenverstellung durch Doppelgewinde, alle Bauteile sind vormontiert und durch eine Arretierung gegen ein Herausdrehen gesichert.

Brandklasse für Material PP:

B2 (nach DIN 4102-1)

Max. Belastbarkeit je Lager:

15 - 22 mm 5394 Newton / 550 kg

25 - 40 mm 7982 Newton / 814 kg

35 - 70 mm 8149 Newton / 831 kg

65 - 155 mm 8228 Newton / 839 kg

145 - 225 mm 11718 Newton / 1195 kg

Die angegebenen Werte entsprechen der maximalen Belastbarkeit. Bei höheren Belastungen ist das Durchrutschen des Links-/Rechtsgewindes in darunterliegende Gewindegänge möglich.

Produktion:

Made in Germany

Allgemeiner Hinweis:

Bei Terrassen, die mit Mehrschicht-Verbundfolie belegt sind, empfehlen wir zur Verlegung das Isopad 192x192mm mit Beschichtung. Die integrierte Trennbarriere verhindert eine Weichmacherwanderung.
Der maximale Querschnitt der Holz-UK sollte 75 mm betragen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.karle-rubner.de

Terrassenlager Standard

PRODUKT-DATENBLATT II

| Art.-Nr. | Bezeichnung | Verstellbarkeiten | Einheit | Menge / Karton | EAN | Gewicht | Zolltarifnummer |
|----------|-------------------------------|-------------------|---------|----------------|---------------|---------|-----------------|
| 7931 | Terrassenlager MICRO Standard | 15-22 mm | Stück | 40 | 4012271079315 | | 39259080 |
| 7206 | Terrassenlager Standard | 25-40 mm | Stück | 54 | 4012271072064 | 0,16 | 39259080 |
| 7242 | Terrassenlager Standard | 35-70 mm | Stück | 42 | 4012271072422 | 0,18 | 39259080 |
| 7243 | Terrassenlager Standard | 65-155 mm | Stück | 32 | 4012271072439 | 0,27 | 39259080 |
| 7244 | Terrassenlager Standard | 145-225 mm | Stück | 24 | 4012271072446 | 0,37 | 39259080 |