

SL-516



macht den Boden.

Eiche CremaPur

Allgemeine Daten

Bestellnummer	E1558	
Kurzbeschreibung	Holz Leisten	
Einsatzbereich	Fußbodenleiste für Trockenräume	
Format	in mm	2500,00 x 50,00
Gesamtdicke	in mm	16,00
Deckschicht	Eiche	für Clipstar Montageclip geeignet
Oberfläche	geschliffen	
Finish	versiegelt	
Leistenkern		Fichtenkern
Montage	Sowohl für Montageclip (unsichtbare Montage mit tilo-Clipstar) als auch Schraubmontage geeignet. Bodenleisten werden immer an der Wand befestigt, nie am Fußboden.	

Lieferumfang

Stück je Bund	10,00 st
Laufmeter je Bund	25,0000 lfm
Gewicht je Bund	8,000 kg

Mit diesen Angaben wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche, Erfahrungen, durchgeführten Prüfungen, angewandten Normen und den Regeln des Fachs nach bestem Wissen beraten. Unser technischer und kaufmännischer Beratungsdienst steht Ihnen für weitere Auskünfte zur Verfügung. Nehmen Sie bei größeren Bauvorhaben vor Beginn der Arbeiten immer den Beratungsdienst in Anspruch. Irrtum und technische Änderung vorbehalten.

Weiterführende Informationen und Aktualisierungen finden Sie auf www.tilo.com.

Version : 1.00.022021

tilo GmbH | Magetsham 19 | A-4923 Lohnsburg
+43 7754 400-0 | office@tilo.com | www.tilo.com