




04/2024

SINGLE TOP PFLEGE-ÖL SINGLE TOP OIL CARE



Klicken Sie zur Sprachauswahl auf die jeweilige Flagge.

To select the language, click on the flag.





- » zur Ersteinpflege, Renovierung und Auffrischung
- » äußerst haltbar
- » schmutzabweisend – pflegeleicht
- » für den professionellen Anwender

Eigenschaften:

SAICOS Single Top Pflege-Öl ist ein auf Basis natürlicher pflanzlicher Öle hergestellter zusätzlicher Schutz für Oberflächen die mit SAICOS Single Top Oil (2K) beschichtet wurden. Es kann als Erstpflege, zur Renovierung oder als Auffrischung angewendet werden. SAICOS Single Top Pflege-Öl ist nach vollständiger Trocknung offenporig, wasserabweisend, schmutzunempfindlich und trittfest. Die Oberfläche ist leicht zu reinigen. Die partielle Nachbearbeitung einzelner stark strapazierter oder beschädigter Stellen ist möglich. Rutschhemmend R9.

Farbtöne:

- 4639** Farblos, matt
- 4640** Transparent, weiß matt

Anwendungsbereiche:

Speziell entwickelt für die Pflege von Holzoberflächen, die mit SAICOS Single Top Oil (2K) behandelt wurden. Darüber hinaus für vorgeölte Holzfußböden aus Hart- und Weichhölzern, Parkett, Dielen, Holzpflaster und Industrieparkett. Auf allen üblichen europäischen Holzarten, Exotenhölzern und Räumereien geeignet. Bei unbekannten Holzarten im Zweifelsfall eine Probebeschichtung auf einem Originalmuster anlegen!

Verarbeitung:

Vorbereitung:

Die zu pflegende Oberfläche muss trocken und sauber sein. Vor Gebrauch das SAICOS Single Top Pflege-Öl gut schütteln, nicht verdünnen.

Auftrag:

Das SAICOS Single Top Pflege-Öl auf den Boden geben und mit Doppelspachtel im Kreuzgang dünn und gleichmäßig aufspachteln und verteilen. Innerhalb von 30 Min. die gespachtelte Fläche mit einer Einscheibenmaschine und weißem oder beigem Pad wolkenfrei egalisieren. Keine Materialpfützen stehen lassen. Ränder jeweils von Hand bearbeiten. Bei der Verarbeitung für gute Belüftung sorgen.

Trocknung: Ca. 8 Stunden (je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit).

Verbrauch: ca. 100 m²/ltr.

Beste Verarbeitungstemperatur:

Materialtemperatur	+15 °C - +25 °C
Raumtemperatur	+15 °C - +25 °C
rel. Luftfeuchtigkeit	50 - 60 % ideal
Bodentemperatur	min. 8 °C

Reinigung der Arbeitsgeräte: Mit SAICOS Pinselreiniger.

Lagerfähigkeit:

Kühl und trocken transportiert und gelagert im ungeöffneten Original-Gebinde mindestens 5 Jahre haltbar.

Physikalische Eigenschaften:

Dichte: 0,88 - 0,95 g/cm³

Geruch: schwach / mild, nach natürlichen Ölen

Flammpunkt: > 63 °C nach DIN 53213.

Sicherheitshinweise – Erste Hilfe:

Nicht in die Hände von Kindern gelangen lassen. Nicht in Ess-, Trink- oder sonstige für Nahrungsmittel vorgesehene Behälter füllen. Mit dem flüssigen Produkt getränkte Lappen sofort auswaschen oder in einem luftdicht verschlossenen Gefäß aufbewahren (Entzündungsgefahr). Nach Trocknung ist der Anstrich normal entflammbar entspr. EURO-Norm EN 13501 (DIN 4102 B2). Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Zusätzlich für 4640: Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen.

Giscode: Ö60. Kennzeichnung WGK 1 nach deutscher Norm.

EU-Grenzwert für Einkomponenten-Speziallacke (Kat. A/i): 500 g/l (2010). SAICOS Single Top Pflege-Öl enthält maximal 500 g/l VOC.

Unsere anwendungstechnische Beratung erfolgt nach bestem Wissen und aufgrund von Versuchen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für den beabsichtigten Zweck. Da sich die Anwendung und Verarbeitung der Produkte außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit befindet, liegt der Verantwortungsbereich ausschließlich beim Verarbeiter. Mit Erscheinen eines neuen Technischen Merkblattes verliert das Vorherige seine Gültigkeit.

SAICOS COLOUR GmbH

Carl-Zeiss-Str. 3
D-48336 Sassenberg
☎ +49 2583 3037-0
☎ +49 2583 3037-10
info@saicos.de
www.saicos.de



- » *initial care, renovation and refreshing*
- » *extremely durable*
- » *dirt-resistant - easy-care*
- » *for professional users*

Product characteristics:

SAICOS Single Top Oil Care has been developed as additional surface protection for SAICOS Single Top Oil (2K) surfaces on basis of natural oils. It might be used as initial care, renovation or for refreshing. SAICOS Single Top Oil Care is open-pored, water repellent and dirt resistant after complete drying. The surface is easy to clean. Partial repair of heavily worn down areas is possible. Slip resistant R9.

Colour:

- 4639** Colourless, matt
- 4640** White transparent, matt

Fields of application:

Especially developed for the care of wooden surfaces treated with SAICOS Single Top Oil (2K). For wooden floors made of hard or soft wood, parquet, planks, wood block and industry parquet. Suitable for all European wood species, exotic wood and smoked oak. In case of unknown species, please make a test coating on an original sample.

Preparation:

Surface must be clean and dry.
Shake well before use, do not thin.

Application:

Put some SAICOS Single Top Oil Care on the floor and spread crosswise thinly and evenly with a double spatula. Within 30 minutes buff cloudless with an one disc machine with white or beige pad. Do not leave puddles of material.
Treat edge areas by hand. Ensure good ventilation during application.

Drying time: min. 8 hours (depending on temperature and air humidity).

Coverage per liter: 100 m²/litr.

Best processing temperature:

Material temperature +15 °C - +25 °C
Room temperature +15 °C - +25 °C
Rel. humidity 50 - 60 % ideal
Floor temperature min. 8 °C

Cleaning of tools: with SAICOS Brush Cleaner.

Storage:

At least 5 years in sealed container. The liquid product is not susceptible to frost.

Physical properties:

Density: 0.88 - 0.95 g/cm³

Odour: faint / mild, natural oils

Flashpoint: > 63 °C according to DIN 53213.

Safety Instructions – First Aid:

Keep out of the reach of children. Do not fill into food, beverage or other containers used for foodstuffs. Wash out any product-soaked rags immediately or store in an airtight container (danger of combustion). The dried coating is normally inflammable acc. to EURO norm EN 13501-1 (DIN 4102 B2). Safety data sheet available on request.

Additionally for 4640: Warning! Hazardous respirable droplets may be formed when sprayed. Do not breathe spray or mist.

EU limit for one component coatings (cat. A/i): 500 g/l (2010).
SAICOS Single Top Oil Care contains max. 500 g/l VOC.

Our application advice is provided to the best of our knowledge and based on experiments, however, applies only as a non-binding recommendation and does not exempt you from testing the products supplied by us as to their suitability for the intended purpose. Since the application and processing of the products is beyond our control, the responsibility rests solely with the user. With publishing a new technical data sheet the previous loses its validity.

SAICOS COLOUR GmbH

Carl-Zeiss-Str. 3
D-48336 Sassenberg
☎ +49 2583 3037-0
📠 +49 2583 3037-10
info@saicos.de
www.saicos.de



- » *trattamento iniziale, manutenzioni e ripristini*
- » *estremamente durevole*
- » *resistente allo sporco – facilita le manutenzioni*
- » *solo per uso professionale*

Caratteristiche del prodotto:

SAICOS Single Top Oil Care è stato creato per migliorare la protezione superficiale di SAICOS Single Top Oil (2K), a base di olii naturali. Può essere utilizzato come rinforzo del trattamento originale, per ripristini e manutenzioni. SAICOS Single Top Oil Care è a poro aperto, resistente all'acqua e allo sporco a essiccazione completata. La superficie è facile da pulire. Si possono effettuare ripristini parziali senza sormonto. Antiscivolo R9.

Colori:

4639 Neutro, opaco

4640 Bianco trasparente, opaco

Campi di applicazione:

Sviluppato appositamente per la cura delle superfici in legno trattate con SAICOS Single Top Oil (2K). Per pavimenti in latifoglie e conifere, parquet, tavole, massello e parquet industriali. Adatto a tutte le specie legnose europee, esotiche e rovere termotrattato. In caso di specie sconosciute, effettuare un trattamento di prova su un campione originale.

Preparazione:

La superficie deve essere pulita e asciutta. Agitare bene prima dell'uso, non diluire.

Applicazione:

Versare un po' di SAICOS Single Top Oil Care sul pavimento e stenderlo trasversalmente in modo sottile e uniforme con una doppia spatola. Entro 30 minuti lucidare senza aloni con una monospazzola con pad bianco o beige. Non lasciare ristagni di materiale. Trattare manualmente le fasce perimetrali. Assicurare una buona ventilazione durante l'applicazione.

Tempo di essiccazione: minimo 8 ore (a seconda della temperatura e dell'umidità dell'aria).

Resa per litro: 100 m²/l

Temperatura ideale di applicazione:

Materiale +15° C - +25° C

Ambiente +15° C - +25° C

Umidità relativa 50 - 60 % ideale

Pavimento minimo 8° C

Pulizia degli attrezzi: con SAICOS Brush Cleaner.

Magazzinaggio:

Almeno 5 anni in lattine chiuse ermeticamente. Il prodotto liquido non è sensibile al gelo.

Proprietà fisiche:

Densità: 0.88 - 0.95 g/cm³

Odore: debole / lieve, olii naturali

Punto d'inflammabilità: > 63 °C secondo DIN 53213.

Istruzioni di sicurezza – Primo soccorso:

Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non riempire contenitori per alimenti, bevande o altri prodotti alimentari. Bagnare immediatamente eventuali stracci imbevuti di prodotto o conservarli in un contenitore ermetico (pericolo di combustione). Il trattamento essiccato è infiammabile secondo la norma EURO EN 13501-1 (DIN 4102 B2). Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta. Inoltre per 4640: Attenzione! In caso di applicazione a spruzzo potrebbero formarsi goccioline in sospensione, non respirarle.

Limiti EU per finiture monocomponenti (cat. A/i): 500 g/l (2010). SAICOS Single Top Oil Care contiene massimo 500 g/l VOC.

Le informazioni qui riportate vengono fornite al meglio delle nostre conoscenze e basate su esperimenti, tuttavia hanno validità solo come raccomandazioni non vincolanti e non esonerano dal testare i prodotti da noi forniti per quanto concerne la loro idoneità per lo scopo previsto. Siccome l'applicazione e l'utilizzo dei prodotti è fuori dal nostro controllo, la responsabilità ricade esclusivamente sull'utente. Con la pubblicazione di una nuova scheda tecnica la precedente perde di validità.

SAICOS COLOUR GmbH

Carl-Zeiss-Str. 3

D-48336 Sassenberg

☎ +49 2583 3037-0

📠 +49 2583 3037-10

info@saicos.de

www.saicos.de