

Classic Collection

TECHNISCHES DATENBLATT

Ursprung

China

Verbindung

Drop-Down

Fertigparkett

Classic Collection

Aufbau

3-Schicht Fertigparkett, Holzfeuchte 8% (+/- 1%),
längsseitige Mikrofase, Nutzschicht ca. 3 bzw.
4 mm, Mittellage 9 mm und Gegenzug 2 mm aus
Pappel, maximal 25% Kurzlänge pro Paket.

Spezifikation

Klassische Eiche Landhausdielen 1-Stab
Klassische Lärche Landhausdielen 1-Stab
Klassische Walnuss Landhausdielen 1-Stab

Verpackung

Schwarze, umlaufende Banderole mit Folien-Verpackung, stirnseitig ein entsprechender Aufkleber mit Holzart und Sortierung. Verlegeanleitung und Pflegeanweisung sind in jedem zweiten Paket enthalten.

Sortierung

Natur: nahezu astfreie Sortierung, fast ohne Splint
Standard: wenige Äste, im Prinzip ohne Splint
Rustikal: astige Sortierung mit Splintanteil
Country: sehr astige Sortierung, mit geringem Splintanteil
ABC-Mix Sortierung Royal (Nußbaum)

Wärmeleitfähigkeit

0,13 W/mK

Abmessungen

14 x 148 x 1.860 mm
14 x 190 x 1.860 mm
14 x 190 x 1.900 mm
15 x 189 x 1.860 mm

Wärmedurchlasswert

0,12 m² K/W

Oberfläche

Öl-beschichtet mit Naturöl oxidativ. Transparent
geölt mit SafeTOP® Technologie (oxidativ).

FERTIGPARKETT

GUTER AUFTRITT

Verpackungseinheiten 14 x 148 x 1.860 mm	8 Stück	= 1 Paket	= 2,202 m ²
	48 Pakete	= 1 Palette	= 105,706 m ²
	12 Paletten	= 20' Container	= 1.268,467 m ²
	24 Paletten	= 40' Container	= 2.536,934 m ²
Verpackungseinheiten 14 x 190 x 1.860 mm	8 Stück	= 1 Paket	= 2,827 m ²
	40 Pakete	= 1 Palette	= 113,088 m ²
	12 Paletten	= 20' Container	= 1.357,056 m ²
	24 Paletten	= 40' Container	= 2.714,112 m ²
Verpackungseinheiten 14 x 190 x 1.900 mm	8 Stück	= 1 Paket	= 2,888 m ²
	40 Pakete	= 1 Palette	= 115,520 m ²
	12 Paletten	= 20' Container	= 1.386,240 m ²
	24 Paletten	= 40' Container	= 2.772,480 m ²
Verpackungseinheiten 15 x 189 x 1.860 mm	8 Stück	= 1 Paket	= 2,812 m ²
	40 Pakete	= 1 Palette	= 112,493 m ²
	12 Paletten	= 20' Container	= 1.349,914 m ²
	24 Paletten	= 40' Container	= 2.699,828 m ²



F.W. Barth & Co. GmbH,
DE-41352 Korschenbroich
13
EN 14342 : 2005 + A1 : 2008
ready-made 3-layer wood parquet

Density and Thickness	550 kg/m ³ ; 14 - 15 mm
Reaction to fire	D ₂ -s1
Release of formaldehyde	E1
Thermal conductivity	0,14 W/mK
Biological durability	Class 1