

# Lifetime Collection

## TECHNISCHES DATENBLATT

### Ursprung

China

### Verbindung

Drop-Down

### Fertigparkett

Lifetime Collection

### Aufbau

3-Schicht Fertigparkett, Holzfeuchte 7% (+/- 2%) nach DIN EN 13489, vierseitige Fase, Nutzschicht ca. 3 mm, Mittellage 9 mm und Gegenzug 2 mm aus Nadelholz. Maximal 25% Kurzlängen pro Paket.

### Spezifikation

Eiche Landhausdielen 1-Stab

### Sortierung

Rustikal: astige Sortierung mit Splintanteil

### Verpackung

schwarze, umlaufende Banderole mit Folien-Verpackung, stirnseitig ein entsprechender Aufkleber mit der Holzart und Sortierung. Verlegeanleitung sowie eine Pflegeanweisung ist in jedem zweiten Paket enthalten.

### Abmessungen

14 x 150 x 1.200 mm

### Wärmeleitfähigkeit

0,14 W/mK

### Oberfläche

Öl-beschichtet mit Naturöl oxidativ

### Wärmedurchlasswert

0,11 m<sup>2</sup>K/W

### Verpackungseinheiten

6 Stück

= 1 Paket

= 1,08 m<sup>2</sup>

72 Pakete

= 1 Palette

= 77,76 m<sup>2</sup>

20 Paletten

= 20' Container

= 1.555,2 m<sup>2</sup>


40 Paletten

= 40' Container

= 3.110,4 m<sup>2</sup>

# FERTIGPARKETT

GUTER AUFTRITT



F.W. Barth & Co. GmbH,  
DE-41352 Korschenbroich  
15  
EN 14342 : 2013 (D)  
ready-made 3-layer wood parquet  
EN 13489

Density and Thickness	> 500 kg/m <sup>3</sup> ; ≥ 14 mm
Reaction to fire	D <sub>2</sub> -s1
Release of formaldehyde	E1
Thermal conductivity	0,14 W/mK
Biological durability	Class 1