

Timed Collection

TECHNISCHES DATENBLATT

Ursprung

China

Verbindung

Drop-Down

Fertigparkett

Timed Collection

Aufbau

3-Schicht Fertigparkett, Holzfeuchte 8% (+/- 1%), Längsfase 0,5 mm und stirnseitige Mikrofase 0,3 mm, Nutzschicht ca. 3 mm (10% Toleranz), Mittellage 9 mm und Gegenzug 2 mm aus Pappel, maximal 25% Kurzlänge pro Paket.

Spezifikation

Eiche Landhausdielen 1-Stab

Sortierung

Rustikal: astige Sortierung mit Splintanteil

Verpackung

Schwarze, umlaufende Banderole mit Folien-Verpackung, stirnseitig ein entsprechender Aufkleber mit Holzart und Sortierung. Verlegeanleitung und Pflegeanweisung sind in jedem zweiten Paket enthalten.

Abmessungen

14 x 190 x 1.850 mm

Wärmeleitfähigkeit

0,13 W/mK

Oberfläche

Öl-beschichtet mit Naturöl oxidativ

Wärmedurchlasswert

0,12 m² K/W

Verpackungseinheiten

8 Stück

= 1 Paket

= 2,812 m²

40 Pakete

= 1 Palette

= 112,493 m²

12 Paletten

= 20' Container

= 1.349,914 m²

24 Paletten

= 40' Container

= 2.699,828 m²

FERTIGPARKETT

GUTER AUFTRITT



F.W. Barth & Co. GmbH,
DE-41352 Korschenbroich
13
EN 14342 : 2005 + A1 : 2008
ready-made 3-layer wood parquet

Density and Thickness 550 kg/m³ ; 14 – 15 mm

Reaction to fire D₂-s1

Release of formaldehyde E1

Thermal conductivity 0,14 W/mK

Biological durability Class 1