

## Technische Daten

### FlexiClick®

#### Beschreibung:

Gesamtstärke	4 mm
Stärke der Nutzschicht	0,3 mm
Oberflächenvergütung	PU-Versiegelung
Flächengewicht	7.700g/m <sup>2</sup>

#### Format:

Holzdekore	190 mm x 1.210 mm
------------	-------------------

#### Verpackungseinheiten:

Paketinhalt Holzdekore	10 Planken = 2,30 m <sup>2</sup>
Paletteninhalt Holzdekore	44 Pakete/101,2 m <sup>2</sup>


#### Klassifizierung:

EU-Klassifizierung	23/31
Brandverhalten	BFL-S1
Rutschhemmung	R9
Formaldehydemission	E1

#### Technische Eigenschaften:

Verschleißgruppe	T
Resteindruck	< 0,1 mm
Lichtechtheit	> 6
Dimensionsstabilität	0,05 % quer
Trittschallverbesserungsmaß	ca. 19 dB mit Dämmunterlage SoundFIT®
Wärmedurchlasswiderstand	0,033 m <sup>2</sup> K / W
Fußbodenheizung	geeignet für Warmwasser-FH, max. 28°C
Chemikalienbeständigkeit	beständig*
Feuchtraum-Eignung	ja
Stuhlrolleneignung	Typ W

\*bei kurzzeitiger Einwirkung von haushaltsüblichen Chemikalien



**F.W. BARTH & CO. GMBH**

Fuggerstraße 25, 41352 Korschenbroich, [www.allure-flooring.de](http://www.allure-flooring.de)

Tel.: +49 (0) 2161 - 99 55 99, Fax: +49 (0) 2161 - 99 53 00, E-Mail: [info@allure-flooring.de](mailto:info@allure-flooring.de)