



HQ[®]

TürenWelt

Technisches Datenblatt

HQ-Designtür Diamant weiß 4 Rillen



Röhrenschanke (RS)



Designkante (DK)

Klassifizierung und Merkmale

Klimaklasse	KL I nach RAL RGZ 426/1
Beanspruchungsgruppe	M = mittlere Beanspruchung nach RAL RGZ 426/1
PEFC	70% PEFC zertifiziert 04-31-2511
Emmissionsgeprüft	TÜV zertifiziert emissions- und schadstoffgeprüft ID 1111209145
Türblatt	Innentür nach DIN 68701, 1-flügelig, einhängefertig nach DIN 18101
Dicke	ca. 39–40 mm
Normmaße	610/735/860/985 x 1.985/2.110 mm
Mittellage	Röhrenschankeplatte RS
Rahmen	MDF – unten doppelt
Kürzbarkeit	unten bis 50 mm
Absperrung	geprägte Faserplatte
Falz	Normfalz 3-seitig 13 x 25,5 mm nach DIN 18101, mit folierter Kante
Kantenausführung	aufrechte Kanten Designkante DK (Kleinradius ca. 2 mm), oben quer eckig
Schloss	BB-Schloss Kl. 1, 55 mm Dornmaß, Stulp 20 x 235 mm nickelsilber neutral
Bänder	2-tlg. Einbohrbänder V0020 vernickelt
Oberfläche	Spritzlackierung Diamant weiß, ähnlich RAL 9003
Flächengewicht	ca. 18 kg/m ²
Verpackung	kartonverpackt in Wellpappe, mit zwei Kantenschutzwinkeln aus Kunststoff
Etikett	HQ-Logo, HQ-EAN, HQ-Bezeichnung
Montageanleitung	liegt dem Türblatt bei
Zargenoptionen HQ	kombinierbar mit der HQ-Türzarge Diamant weiß, ähnlich RAL 9003

HQ[®]

TürenWelt

Zusatzleistungen und Optionen

Schlösser	WC-Schloss Kl. 1 mit 55 mm Dornmaß, PZ-Schloss Kl. 3 mit 55 mm Dornmaß
Bänder	3-teiliges Einbohrband V 0026 WF vernickelt, empfohlen ab Türbreite 985 mm und / oder bei der Türhöhe 2.110 mm
Bemerkung	Für spezielle Anforderungen halten Sie bitte Rücksprache oder beachten die Hinweise in den aktuellen Preislisten. Die Linien können auf Grund der vorgeprägten Deckplatten auf Falz und Überschlagseite auf unterschiedlichen Höhen liegen. Bitte beachten Sie unsere Montageanleitungen und Hinweise zu lackierten Oberflächen.