


HQ[®]

TürenWelt

Technisches Datenblatt

HQ-Stiltür Opal weiß 4 Füllungen



Röhrenspan (RS)



Glattkante (GK)

Klassifizierung und Merkmale

Klimaklasse	KL I nach RAL RGZ 426/1
Beanspruchungsgruppe	M = mittlere Beanspruchung nach RAL RGZ 426/1
PEFC	70% PEFC zertifiziert 04-31-2511
Emmissionsgeprüft	TÜV zertifiziert emissions- und schadstoffgeprüft ID 1111209145
Türblatt	Innentür nach DIN 68701, 1-flügelig, einhängfertig nach DIN 18101
Dicke	ca. 39–40 mm
Normmaße	610/735/860/985 x 1.985/2.110 mm
Mittellage	Röhrenspanplatte RS
Rahmen	MDF – unten einfach
Kürzbarkeit	unten bis 15 mm
Absperrung	Faserplatte tiefgeprägt
Falz	Normfalz 3-seitig 13 x 25,5 mm nach DIN 18101, mit folierter Kante
Kantenausführung	Glattkante GK (eckig)
Schloss	BB-Schloss Kl. 1
Bänder	2-tlg. Einbohrbänder V0020 vernickelt
Oberfläche	Opal weiß, ähnlich RAL 9010, 7-fach im Walzverfahren, Füllungen spritzlackiert
Flächengewicht	ca. 18 kg/m ²
Verpackung	Kartonhaube in Folie eingeschweißt
Etikett	HQ-Logo, HQ-EAN, HQ-Bezeichnung
Montageanleitung	liegt dem Türblatt bei
Zargenoptionen HQ	kombinierbar mit der HQ-Türzarge Opal weiß, ähnlich RAL 9010

HQ[®]

TürenWelt

Zusatzleistungen und Optionen

Schlösser	WC-Schloss Kl. 1 mit 55 mm Dornmaß, PZ-Schloss Kl. 3 mit 55 mm Dornmaß
Bänder	3-teiliges Einbohrband V 0026 WF vernickelt, empfohlen ab Türbreite 985 mm und / oder bei der Türhöhe 2.110 mm
Bemerkung	Für spezielle Anforderungen halten Sie bitte Rücksprache oder beachten die Hinweise in den aktuellen Preislisten. Die Friese können auf Grund der vorgeprägten Deckplatten unterschiedliche Breiten haben (+ - 3mm). Bitte beachten Sie unsere Montageanleitungen und Hinweise zu lackierten Oberflächen.