Technisches Datenblatt

HQ-Türzarge Opal weiß



Designkante (DK)

Klassifizierung und Merkmale

PEFC	70 % PEFC zertifiziert 04-31-2511
Emmissionsgeprüft	TÜV zertifiziert emmissions- und schadstoffgeprüft ID 1111209145
Zarge	Zarge passend für Türblätter nach DIN 18101, 1-flügelig, montagefertig
Futter / Bekleidung	Futterbrett 22 mm FPY; Bekleidungen aus 12 mm FPY gefaltet
Bekleidungsbreite	70 mm / 15 – 16 mm Umbug
Normmaße	610 / 735 / 860 / 985 x 1.985 / 2.110 mm
Standardwandstärken	80 / 100 / 120 / 140 / 160 / 180 / 200 / 220 / 240 / 265 / 280 / 300 / 330
Verstellbereich	+ 17 mm ohne verleimen, + 20 mm mit verleimen der Bekleidung
Eckverbindung	Vollgehrung mit Schraubverbinder, Holzfeder und Metallverbinder in der Bekleidung
Schließblech	Nickelsilber, 5-fach verschraubt, 2-tourig hinterfräst, Kunststoffinlay grau
Bandaufnahme	glasfaserverstärkter Kunststoff, schwarz Serie V36., 4-fach gelocht, Zusatzlochung zur Wandverdübelung für Türgewichte bis 80 kg
Bänder	V 3400 WF vernickelt, lose von hinten in die Bandtasche gesteckt
Dichtung	TPE Dämpfungsprofil mit Hohlkammer und Dichtlippe, eingezogen, weiß
Kantenausführung	Designkante
Oberfläche	Opal weiß, ähnlich RAL 9010, doppelt endlackierte Finishfolie mit Soft-Touch-Effekt
Verpackung	Normmaße komplett in einem Karton verpackt
Etikett	HQ-Logo, HQ-EAN, HQ-Bezeichnung
Montageanleitung	liegt der Türzarge bei
Türoptionen	kombinierbar mit den Türblättern HQ-Designtür Opal weiß glatt, Opal weiß vier Rillen und HQ-Stiltür Opal weiß 2 Füllungen, Opal weiß 4 Füllungen

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Zusatzleistungen und Optionen

Schließblech	• Umrüstsatz oder fertig eingebautes Sicherheitsschließblech Klasse E= extrem • Umrüstsatz für Glastüren, ohne Riegelstanzung in Standardlänge • Kurzschließblech für Glastüren
Bänder	• 3-teiliges Bandmittelteil V 4400 WF vernickelt, lose zugelegt • 3-teiliges Bandmittelteil mit Metallbandtasche V 4600 / V4700 WF eingebaut • VX-Bandaufnahme 7502 3D für Türen mit VX Bänder
Dichtung	akustisch wirksame Silikondichtung für Schallschutztüren, lose zugelegt
Optionen / Funktionen	Schallschutz SK2
Bemerkung	Bitte berücksichtigen Sie, dass nicht alle aufgeführten Optionen und Zusatzleistungen mit jeder Ausführung kombinierbar sind. Für spezielle Anforderungen halten Sie bitte Rücksprache oder beachten die Hinweise in den aktuellen Preislisten. Bitte beachten Sie unsere Montageanleitungen und Hinweise. Wir empfehlen ab der Türbreite 985 mm und / oder der Höhe 2.110 mm den Einsatz von 3-tlg. Bänder V 4400 WF vernickelt.

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.