

WAKOL S 28 Abstreusand

Technische Information

Anwendungsbereich

Gewaschener und geglühter Sand mit unregelmäßigem Korn und einer Korngröße von 0,2 - 0,8 mm zum Abstreuen von Reaktionsvorstrichen und -klebstoffen sowie WAKOL PS 205 Gießharz.

Technische Daten

Rohstoffbasis:	Gebrochener Spezialsand
Höchstzugkraft:	0,2 - 0,8 mm
(nach DIN EN ISO 140-8)	je nach Ebenheit des Untergrundes ca.500 - 1000 g/m ²
Verwendung mit	trocken
Lagerzeit:	unbegrenzt

Verarbeitung

WAKOL S 28 Abstreusand in den frischen Reaktionsharzvorstrich oder -klebstoff einstreuen. Soviel einstreuen, dass der Sand auf der Oberfläche trocken bleibt und nicht absinkt.

Nach vollständiger Abbindung des Vorstriches bzw. Klebstoffes überschüssigen und nicht fest eingebundenen Sand absaugen.

Wichtige Hinweise

Wir gewährleisten die gleich bleibend hohe Qualität unserer Produkte. Alle Angaben beruhen auf Versuchen und auf langjähriger praktischer Erfahrung und beziehen sich auf Normbedingungen. Die Vielfalt der eingesetzten Materialien und unterschiedlichen Baustellenbedingungen, die wir nicht beeinflussen können, schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Daher empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Die Verlegeanleitungen der Belägerhersteller und die derzeit gültigen Normen und Merkblätter sind zu beachten. Darüber hinaus stehen wir gerne für eine technische Beratung zur Verfügung.

Die Produktdatenblätter finden Sie in der aktuellsten Fassung unter www.wakol.com.

Mit Erscheinen dieser Technischen Information vom 15.06.2023 verlieren alle vorhergehenden Versionen ihre Gültigkeit.

Wakol GmbH
Bottenbacher Straße 30
D-66954
Pirmasens
Tel. +49 6331 8001 131
Fax +49 6331 8001 890
www.wakol.com



Wakol GmbH
Industriestraße 5
A-6841
Mäder
Tel. +43 5523 64 700
Fax +43 5523 64 700 64
www.wakol.at

Wakol Adhesa AG/SA
Bionstraße 5
CH-9015
St. Gallen
Tel. +41 31 9212 968
Fax +41 31 9212 968
www.wakoladhesa.ch

Wakol Foreco srl
A Via Kennedy 75
I-20010
Marcallo con Casone
Tel. +39 02 9761 939
Fax +39 02 97 253 021
www.wakolforeco.it

Loba-Wakol Polska Sp.z o.o.
ul. Śląsko-Dąbrowskiego 16, Macierzysz
PL-05-850
Ożarów Mazowiecki
Tel. +48 22 436 24 20
Fax +48 22 436 24 21
www.loba-wakol.pl

Lecol Chemie B.V.
Schutweg 6
NL-5145 NP
Waalwijk
Tel. +31 416 566 540
Fax +31 416 566 531
www.lecol.nl