



Lackauffrischer



Für lackierte Böden Für Innen

- einfache Anwendung
- regeneriert die Oberfläche
- schützt und pflegt

Geeignet für: Alle lackierten Böden und Linoleum. Lackauffrischer ist ein selbstglänzendes Pflegemittel auf der Basis von Acrylat. Die Oberfläche wird gepflegt, versiegelt und zugleich geschützt. Lackauffrischer wird nach Verlegung oder nach der Grundreinigung und zur Auffrischung aufgebracht.

Anwendung/Verarbeitung:

- Oberfläche muss sauber, staubfrei und trocken sein
- Verunreinigungen mit Grundreiniger entfernen
- Nur unverdünnt anwenden
- Verarbeitungstemperatur (inkl. Trocknung) über 8°C. Holzfeuchte nicht über 18 %.
- Wirkt auf verschiedenen Oberflächen unterschiedlich. Probeanstrich erforderlich.
- Ergibt seidenglatte Oberfläche.

Lackauffrischer unverdünnt mit angefeuchtetem Tuch oder Wischmop gleichmäßig auftragen. Stehende Nässe und Tropfen vermeiden. Nicht polieren. Lackauffrischer zieht von selbst ein und ergibt eine selbstglänzende Oberfläche.

Verbrauch: Ca. 15 ml/m², d. h. 1 Liter Lackauffrischer reicht für ca. 60 – 70 m² Fläche pro Auftrag.

Reinigung: Sofort nach Gebrauch Pinsel und Streichwerkzeug mit warmem Wasser und Seife reinigen.

Lagerung: Kühl, aber frostfrei.

Inhaltsstoffe: Wasser, Polymerdispersion, Carnaubawachs, Emulgatoren, < 5% nichtionische Tenside, Topfkonservierung (1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on (BIT), Reaktionsgemisch aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (CIT/MIT), Zink-Pyrrhion; Beratung für Isothiazolinonen-Allergiker +49 (0)8465-173825).

Wichtige Hinweise: Enthält Gemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1), 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Bei möglichem Hautkontakt empfehlen wir geeignete Handschuhe (Nitril) zu tragen. Bei Schleifarbeiten Feinstaubmaske tragen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Lesen Sie sämtliche Anweisungen aufmerksam und befolgen Sie diese. Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen / internationalen Vorschriften. ASN: 080112.

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort und Schrift erfolgt nach bestem Wissen und aufgrund von Versuchen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für beabsichtigte Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Selbstverständlich gewährleisten wir musterkonforme und gleichbleibende Qualität unserer Produkte. Mit Erscheinen einer neuen "Produktinformation" verliert die vorherige ihre Gültigkeit.





Lackauffrischer



Erhältlich in: 1 Liter und größere Menge.

Farbtöne:



Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort und Schrift erfolgt nach bestem Wissen und aufgrund von Versuchen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für beabsichtigte Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Selbstverständlich gewährleisten wir musterkonforme und gleichbleibende Qualität unserer Produkte. Mit Erscheinen einer neuen "Produktinformation" verliert die vorherige ihre Gültigkeit.

Holzfachzentrum Ziller GmbH

Isarstraße 30 • 90451 Nürnberg

Telefon +49 911 648040 • Telefax +49 911 6480430

E-Mail: mail@holzziller.de • Internet: <http://www.holzziller.de>

