

TECHNISCHES DATENBLATT

HQ ACOUSTIC LVT AS

MATERIAL: UNTERLAGE AUS MINERALISCHEN FÜLLSTOFFEN SOWIE POLYURETHAN- BINDEMITTELN MIT EINER ANTI-RUTSCH-OBERFLÄCHE UND SCHUTZFOLIE

EINSATZ: UNTERLAGE FÜR SCHWIMMEND VERLEGTE CLICKBARE BODEN-BELÄGE

ABMESSUNGEN UND VERPACKUNG:

STÄRKE: 1,5 MM (+/- 0,15)
DICHTE: 1.000 KG/M³ (+/- 5%)
DICHTE: 1,5 KG/M² (+/- 0,15)
BREITE: 1000 MM (+/- 1)
LÄNGE: 10 M (+/- 0,015)
ROLLENINHALT: 10 M²/ROLLE
FARBE: OLIVGRÜN
KARTONINHALT: 400 M²/KARTON
PALETTENINHALT: 400 M²/PALETTE



BAUPHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

EPLF	PRÜFVERFAHREN	EINHEIT	WERT
WÄRMEDURCHLASSWIDERSTAND (R)	EN 12667	M ² K/W	0,010 (+/-0,003)
TRITTSCHALLMINDERUNG (IS)	EN ISO 10140-3 UND ISO 717-2	DB	14 (+/-3)
GEHSCHALLEMISSION (RWS)	DIN EN 16205 / IHD-W 431	%	6 (+/-2)
WASSERDAMPFDURCHLÄSSIGKEIT (SD)	EN 12086	M	<75
BRANDVERHALTEN (RTF)	EN ISO 11925-2	-	BIS ZU BFL-S1
DRUCKBEANSPRUCHUNG (CS)	EN 826	KPA	BIS ZU 390 (+/-30)
DAUERHAFTE DRUCKBEANSPRUCHUNG (CC)	EN 1606	KPA	90 (+/-10)
PUNKTUELLE AUSGLEICHSFÄHIGKEIT (PC)	EN ISO 868	MM	BIS ZU 0,65 (+/-
STOSSBEANSPRUCHUNG (RLB)	EN 13329 ANHANG F UND EN 438 KAPITEL	MM	800 (+/-15%)
DYNAMISCHE BEANSPRUCHUNG (DL)	EN 13793	ZYKLEN	>100.000
BAUAUFSICHTLICHE ZULASSUNG	-	-	AUF ANFRAGE

UMWELT UND ENTSORGUNG:

UMWELTVERTRÄGLICHKEIT	KEINE UMWELTBELASTUNG, TOXIKOLOGISCH UNBEDENKLICH
RECYCLING	ENERGETISCH VERWERTBAR
ENTSORGUNG	ÜBER HAUSMÜLL
VERTRÄGLICHKEIT	KEINE PRAXISÜBLICHEN UNVERTRÄGLICHKEITEN BEKANNT
LAGERBEDINGUNGEN	OHNE DIREKTE SONNENEINSTRALUNG ODER ANDERE WITTERUNGSEINFLÜSSE

SONSTIGES:

EAN-CODE	4260380811559
ZOLLTARIFNUMMER	39211310
ABFALLSCHLÜSSEL	170604
ARTNR.	8003012011

STAND: 10/2016

SÄMTLICHE ANGABEN BERUHEN AUF DEM AKTUELLEN STAND UNSERER TECHNISCHEN ERFAHRUNGEN ZUM ZEITPUNKT DER ERSTELLUNG. GEGEBENENFALLS SIND DIESE BEI BEDARF ETWASIGEN VERÄNDERUNGEN ANZUPASSEN. TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN.