

# Maritim XL Collection

## TECHNISCHES DATENBLATT

### Ursprung

China

### Verbindung

Drop-Down

### Fertigparkett

Maritim XL Collection

### Aufbau

3-Schicht Fertigparkett, Holzfeuchte 8 % (+/- 1 %), 4-seitige Mikrofase, Nutzschicht ca. 4 mm (10% Toleranz), Mittellage 9 mm und Gegenzug 2 mm aus Pappel, maximal 1 Lage Kürzlänge pro Paket.

### Spezifikation

Eiche Landhausdielen 1-Stab

### Verpackung

Schwarze, umlaufende Banderole mit Folien-Verpackung, stirnseitig ein entsprechender Aufkleber mit Holzart und Sortierung. Verlegeanleitung und Pflegeanweisung sind in jedem zweiten Paket enthalten.

### Sortierung

Rustikal: astige Sortierung mit Splintanteil

### Abmessungen

15 x 260 x 2.200 mm

### Wärmeleitfähigkeit

0,14 W/mK

### Oberfläche

Öl-beschichtet mit Naturöl oxidativ

### Wärmedurchlasswert

0,12 m<sup>2</sup> K/W

### Verpackungseinheiten

6 Stück

= 1 Paket

= 3,432 m<sup>2</sup>

33 Pakete

= 1 Palette

= 113,256 m<sup>2</sup>

14 Paletten

= 20' Container

= 1.585,584 m<sup>2</sup>

28 Paletten

= 40' Container

= 3.171,168 m<sup>2</sup>



**DROP DOWN**



F.W. Barth & Co. GmbH,  
DE-41352 Korschenbroich  
13  
EN 14342 : 2013 (D) + A1 : 2008  
ready-made 3-layer wood parquet

Density and Thickness

550 kg/m<sup>3</sup> ; 14 - 15 mm

Reaction to fire

D<sub>1</sub>-s1

Release of formaldehyde

E1

Thermal conductivity

0,14 W/mK

Biological durability

Class 1